



切削油自動微量噴射装置

メタルソー専用

ハイス C

【環境対応型商品】

当社のハイクットスーパーを自動的に微量噴射する装置で、切削工具の長寿命化に寄与します。切削油の飛散を抑えることで、作業環境をクリーン(ドライ)な状態に保ちます。



特長

従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。
 タイマー噴射で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。
 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変わります。
 磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けができます。
 コンプレッサー内蔵で、一時側エアホースが不要です。
 (外部エア方式も対応可能です。)
 取付けが簡単で、場所をとりません。

作業環境改善

作業エリアを汚さない
 廃材置場もドライな状態
 切り粉が付着しない

手袋や作業着が汚れない
 人体に安全
 廃液が出ない



使用方法

ノズル本体を設置する。
 対象工作機械の鋸刃駆動モーターから、電源(AC200V単相)を供給。
 鋸刃が回転すると、ハイス本体が稼働。
 最初に切削油が指定時間噴射
 その後は、設定したタイマーで自動的に噴射を繰り返す。

仕様

仕様は予告なく変更することがあります。

型 式	ハイス C	エア・液ホース	2m
電 源	AC200V 単相	電 源 コード	3m
吐 出 圧 力	0.02~0.04MPa	取 付 磁 石	300N
供 給 空 気 量	5L/分	総 重 量	3kg

使用上の注意

使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、安全にご使用下さい。
 使用時は、切粉掃除用ワイヤブラシを定期的に掃除し、古いものは新しいものと交換して下さい。
 故障の原因となりますので、当社のハイス専用切削油「ハイクットスーパー」をご使用下さい。
 ハイクットスーパー # 650 (動植物油タイプ)、# 750 (鉱物油タイプ)