



多目的用 水溶性スパッタ附着防止剤

SPADOLL

スパドール S-505

“多目的用水溶性スパッタ附着防止剤”のご紹介です。

スパドールS - 505は、溶剤タイプに代わる製品として開発した水溶性タイプの溶接スパッタ附着防止剤です。

水溶性ですが、熱硬化型特殊樹脂の採用で、塗布後すぐ溶接が出来、臭いがなくスパッタ附着防止効果も従来の水溶性タイプより優れています。

特長

- 水溶性ですが、塗布後即溶接ができます。
- 熱硬化型特殊樹脂の採用で、スパッタ防止効果を高めました。
- 水溶性ソリュブルタイプで、人体に対する安全性に優れています。
- 一般塗料との密着性に優れています。
- スプレー塗装での目詰まりがありません。
- 2℃でも液は凍結しません。

使用方法

対象鋼材面に付着している油分・汚れ等を除去して下さい。
スプレー・刷毛等で、液ダレしないように塗布して下さい。

使用上の注意

特殊塗料(エポキシ系塗料・ウレタン系塗料等)を塗布する場合は、あらかじめテストしてから使用して下さい。

特殊塗装(電着塗装・静電塗装・粉体塗装等)をするものには使用しないで下さい。

皮膜を除去する場合には、ショットブラスト・サンドブラスト・塗料剥離剤等で行って下さい。

成分及び分類

対象鋼材： 軟鋼・高張力鋼

品番	液外観	塗布面積	比重	指触乾燥	塗膜状況
S-505	淡黄色	50 m ² /kg	1.03	10分	クリアー

< 荷姿 > 18kg缶、200kgドラム

注意事項

改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。

