



母材・開先防錆・トーチノズル用スパッタ付着防止剤

SPADOLL

スパドール K-1A - エアゾールタイプ - (ノンフロン)

“直接塗装用速乾型スパッタ付着防止剤エアゾールタイプ”のご紹介です。

かけがえのない環境を守るのは、私たちの使命です

大気を汚染するフロンガスを使用していません。

溶接作業におけるスパッタの付着は、製品の仕上りに悪影響を及ぼすばかりでなく、除去に時間を費やすことになってしまいます。

作業の省力化をバックアップ

スパドールK - 1Aエアゾールタイプは、溶接母材のスパッタの付着を防止すると共に、短期の開先防錆、トーチノズルのスパッタ付着防止にも使用できる多目的スパッタ付着防止剤です。

特長

噴霧ガスにフロンを使用せず炭酸ガスを使用。速乾型で作業性抜群。ガス・溶剤共に不燃性ですので、火気に対して安全です。防錆効果に優れています。(屋外30日A級)

成分及び分類

対象鋼材： 軟鋼・高張力鋼

品番	液外観	タイプ	指触乾燥	塗膜状況	噴霧ガス
K - 1A	茶透明色	エアゾール	1分	クリアー	CO2・DME

使用上の注意

第2種有機溶剤含有物なので使用の際には、換気を良くして下さい。母材に使用する場合、直接塗装用ですから後処理(酸洗・溶剤脱脂・アルカリ脱脂・水洗)を必要とするものに使用しないで下さい。容器を廃棄する時は、ガスを完全に抜いてから、底に穴をあけて廃棄して下さい。

荷姿・規格 420mL、
(420mL × 12本)ケース

注意事項

改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。



株式会社タイムケミカル